



intimusDIS 150/230 Desintegradora

Cuanto mayores sean las exigencias de destrucción de datos, más pequeñas deberán ser las partículas de material resultantes. Con la tecnología de destrucción convencional, esto quiere decir que los ejes de corte se vuelven cada vez más delicados y por consiguiente más propensos a dañarse y desgastarse. Los desintegradores responden a la actual tendencia de imponer requisitos de seguridad cada vez mayores para los usuarios industriales y la demanda de máxima seguridad para agencias gubernamentales y fábricas de Medios de pago, moneday timbre.

Fabricados con tecnología de eficacia probada, los desintegradores intimus son la herramienta perfecta para la destrucción fiable y económica de toda clase de papel y plástico, ya sea en forma de documentos en papel, objetos impresos como billetes o pasaportes, medios magnéticos como tarjetas de plástico o discos flexibles, y medios ópticos como CDs o DVDs.

- Nivel de seguridad determinable a partir del diámetro de la pantalla perforada; Niveles DIN 3 a 7
- Panel de mandos claramente ordenado
- Sólida estructura de acero con alimentación desde la tolva
- Abertura de alimentación de 230 mm; adecuada para todos los formatos informáticos estándar y formato DINA4
- Larga vida útil: Las cuchillas pueden volver a afilarse varias veces
- Fácil mantenimiento con acceso a la cámara de triturado



APH 53 x 90 x 124 cm



*en reposo - en funcionamiento 100 db(A)



With screen B20 only

| Modelo | Tamaño abertura alimentación | Rendimiento con B40 | Número de cuchillas | | Diseño cuchillas | También destruye: | | | |
|-------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------|-----------------------|-------------------|---|---|---|
| | mm | kg/h | rotor | estator | | | | | |
| DIS 150/230 | 230 x 150 | 55 | 3 | 2 | Corte diagonal simple | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Equipamiento opcional | Nº Art. |
|------------------------------------|---------|
| Lote de cuchillas de recambio | 90694 |
| Sistema de aspiración del material | 91911 |
| Aislamiento sonoro bajo pedido | |

DIN 66 399 - con los siguientes tamaños de filtro

| Tipo | Nº Art. | Agujero Ø | P | F | O | T | H | E |
|------|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| D00 | 919 10 | 20,0 mm | 3 | - | 3 | 3 | - | 2 |
| C20 | 926 81 | 12,0 mm | 4 | 1 | 4 | 4 | - | 3 |
| B50 | 919 09 | 5,0 mm | 5 | 2 | 5 | 5 | - | 4 |
| B40 | 919 08 | 4,0 mm | 6 | 3 | 5 | 6 | - | 5 |
| B35 | 926 80 | 3,5 mm | 7 | 3 | 6 | 6 | - | 5 |
| B20 | 928 31 | 2,15 mm | 7 | 4 | 6 | 7 | - | 5 |