



## intimus DIS300/450 | 300/600 Desintegrador

Cuanto mayores sean las exigencias de destrucción de datos, más pequeñas deberán ser las partículas de material resultantes. Con la tecnología de destrucción convencional, esto quiere decir que los ejes de corte se vuelven cada vez más delicados y por consiguiente más propensos a dañarse y desgastarse. Los desintegradores responden a la actual tendencia de imponer requisitos de seguridad cada vez mayores para los usuarios industriales y la demanda de máxima seguridad para agencias gubernamentales y fábricas de Medios de pago, moneda y timbre.



intimus DIS300/450  
A/P-H112 x 129 x 206 cm  
intimus DIS300/600  
A/P-H127 x 129 x 206 cm

Fabricados con tecnología de eficacia probada, los desintegradores intimus son la herramienta perfecta para la destrucción fiable y económica de toda clase de papel y plástico, ya sea en forma de documentos en papel, objetos impresos como billetes o pasaportes, medios magnéticos como tarjetas de plástico o discos flexibles, y medios ópticos como CDs o DVDs.

- Nivel de seguridad determinable a partir del diámetro de la pantalla perforada; Niveles DIN 3 a 7
- Panel de mandos claramente ordenado
- Sólida estructura de acero con alimentación desde la tolva.
- Apertura de alimentación de 450 / 600 mm; adecuada para todos los formatos informáticos estándar y formato DIN A2 / A1
- Larga vida útil: Las cuchillas pueden volver a afilarse varias veces
- Fácil mantenimiento con acceso a la cámara de triturado

### intimus DIS300/450

DIN 66 399 - con los siguientes tamaños de filtro

Tipo	Nº Art.	Agujero Ø	P	F	O	T	H	E
D00	942 52	20,0 mm	3	-	3	3	-	2
C20	926 87	12,0 mm	4	1	4	4	-	3
B50	926 85	5,0 mm	5	2	5	5	-	4
B40	911 67	4,0 mm	6	3	5	6	-	5
B35	911 68	3,5 mm	7	3	6	6	-	5

### intimus DIS300/600

DIN 66 399 - con los siguientes tamaños de filtro

Tipo	Nº Art.	Agujero Ø	P	F	O	T	H	E
D00	935 89	20,0 mm	3	-	3	3	-	2
C20	926 90	12,0 mm	4	1	4	4	-	3
B50	926 89	5,0 mm	5	2	5	5	-	4
B40	910 98	4,0 mm	6	3	5	6	-	5
B35	926 88	3,5 mm	7	3	6	6	-	5

Modelo	Tamaño apertura alimentación	Rendimiento con B40	Número de cuchillas		Diseño cuchillas	También destruye:			
	mm	kg/h	rotor	estator	Corte diagonal doble	✓	✓	✓	✓
DIS 300/450	450 x 350	360	5	2	Corte diagonal doble	✓	✓	✓	✓
DIS 300/600	600 x 350								



70\* 400/3 Ph  
\*en reposo - en funcionamiento 100 db(A)



With screen B20 only

Equipamiento opcional	Nº Art.
Lote de cuchillas de recambio	DIS300/450 911 69 DIS300/600 911 03
Sistema de aspiración del material bajo pedido	
Aislamiento sonoro bajo pedido	